

Spectacle : _____

Date : _____

Liste des cintres

Système à double chasse

Capacité de chaque porteuse : 1250 lbs (568 kg)

Hauteur maximale : 84 pi (25m60)

Manoeuvre du côté cour, sauf #59 à 66 du côté jardin

No	Dist. pieds	Dist. métr.	Équipe	Trim/ Ouv.	Poids	Mouv.
	-04' 04"	-1,32	BORD DE SCENE			
	00' 00"	0,00	LIGNE ZERO (ZL) (cadre de scène)			
	00'06"	0,15	RIDEAU DE FEU			
0	01' 06"	0,46				
	02' 00"	0,61	RIDEAU PRINCIPAL			
1	02' 09"	0,84				
2	03' 00"½	0,93				
Herse 0	04' 10"	1,52	LAMBREQUIN PRINCIPAL (2 tuyaux)			
	06' 07"	1,96	dégagement 40' (12m19)			
3	07' 01"½	2,17				
4	07' 08"½	2,35				
5	08' 05"	2,57				
6	09' 01"	2,77				
7	09' 09"	2,97				
8	10' 03"	3,12				
9	11' 00"½	3,37				
10	11' 08"½	3,57				
11	12' 04"	3,76				
12	12' 09"	3,89				
Herse 1	13' 08"	4,17	PORTEUSE D'ÉCLAIRAGE dég. 57' (17m37)			
13	14' 07"½	4,46				
14	15' 00"½	4,58				
15	15' 08"½	4,79				
16	16' 04"½	4,99				
17	17' 00"	5,18	ÉCRAN DE CINÉMA (ne peut être déplacé)			
18	17' 08"	5,38				
19	18' 04"	5,59				
20	19' 00"½	5,80				
21	19' 07"½	5,98				
Herse 2	20' 00"	6,10	PASSERELLE D'ÉCLAIRAGE			
	21' 01"	6,44	3 tuyaux			
	22' 03"	6,77	dégagement 57' (17m37)			
22	22' 10"	6,96				
23	23' 02"½	7,07				
24	23' 10"½	7,28				
25	24' 06"½	7,48				
26	25' 02"	7,67				
27	25' 08"½	7,84				

No	Dist. pieds	Dist. métr.	Équipe	Trim/ Ouv.	Poids	Mouv.
28	26' 03"½	8,01				
29	27' 01"½	8,27				
30	27' 09"½	8,47				
31	28' 06"	8,69				
32	29' 01"	8,86				
33	29' 09"½	9,08				
Herse 3	30' 02"	9,19	PASSERELLE D'ÉCLAIRAGE 3 tuyaux dégagement 57' (17m37)			
	31' 03"	9,48				
	32' 04"	9,85				
34	32' 07"½	9,94				
35	33' 03"½	10,15				
36	34' 00"	10,36				
37	34' 08"	10,57				
38	35' 02"½	10,73				
39	35' 11"	10,95				
40	36' 06"	11,13				
41	37' 04"	11,38				
42	39' 01"	11,61				
43	38' 08"	11,79				
Herse 4	39' 09"	12,12	HERSE D'ÉCL. DU CYCLORAMA dég. 54' (16m47)			
44	41' 00"½	12,51				
45	41' 06"	12,65				
46	42' 03"	12,88				
47	42' 11"	13,08				
48	43' 07"	13,28				
49	44' 04"	13,51				
50	44' 11"½	13,70				
51	45' 08"½	13,93				
52	46' 04"½	14,14				
53	47' 00"	14,33				
54	47' 06"	14,48				
55	48' 04"	14,73				
56	48' 10"	14,88				
Herse 5	49' 09"	15,16	PORTEUSE D'ÉCLAIRAGE dégagement 54' (16m47)			
57	50' 04"½	15,35				
58	50' 11"	15,52				
59*	51' 08"	15,75				
60*	52' 03"½	15,94				
61*	53' 00"	16,15				
62*	53' 08"½	16,37				
63*	54' 03"½	16,55				
64*	54' 10"½	16,73				
65*	55' 07"	16,94				
	57' 00"	17,37	CYCLORAMA			
	57' 10"	17,63	ENTREPOSAGE			
66*	59' 00"	17,98				

* Manœuvrés du côté jardin

No	Dist. pieds	Dist. métr.	Équipe	Trim/ Ouv.	Poids	Mouv.
----	----------------	----------------	--------	---------------	-------	-------

Cintres d'avant-scène

Système à simple chasse

Capacité de chaque porteuse : 1250 lbs (568 kg)

Hauteur maximale : 56 pi (17 m)

Manoeuvrés du côté cour

No	Dist.	Dist.	Équipe	Trim/ Ouv.	Poids	Mouv.
	00' 00"	0,00	CADRE DE SCÈNE (intérieur)			
	01' 00"	0,31	CADRE DE SCÈNE (extérieur)			
1	02' 03"	0,69	Plafond de la conque			
2	05' 02"	1,58	Porteuse d'éclairage (sur demande seulement)			
3	07' 00"	2,13				
4	07' 08"	2,34				
5	08' 04"	2,54	Plafond de la conque			
6	09' 04"	2,84				
7	13' 00"	3,35	Plafond de la conque			
8	14' 01"	4,29				
9	15' 03"	4,67				
10	16' 04"	5,00				
11	17' 08"	5,41				
12	19' 00"	5,81				
	20' 02"	6,05	LAMBREQUIN D'AVANT-SCÈNE (2étages)			
13	23' 01"	7,06	Disques acoustiques			
14	20' 05"	7,39	Rideau d'avant-scène			
15	22' 03"	7,74	Rideau d'avant-scène			